2. PRIBOR G80 I G100 G80 and G100 accessories


2.1. Pribor G80

Kuka okretna samozatvarajuća G80 RX083

Swivel selflocking hook G80

2.1 2.2 CE BL

Promjer lanca (mm)	Nosivost (t)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	T (mm)	E (mm)	Težina (kg/ kom)
Chain dia.	WLL							Weight
6-8	1,12	32,5	22	11,25	170	34	29	0,71
7/8-8	2,0	35,5	26	12,5	210	46	34	1,1
10-8	3,15	42	34	15	247	56	44	2,0
13-8	5,3	50	38,5	16	302	69	52	4,0
16-8	8,0	61	55	21,5	383	86	60	7,3
20-8	12,5	72	61	26	418	100	83	11,6
22-8	15	95	95	33	527	98	88	16,0
26-8	21,2	122	115	42	610	110	95,5	21,5
32-8	31,5	140	123	52	77	166	150	79






• EN 1677-3

Kuka sa osiguračem - francuski tip G80 RX315

Eye hook with latch G80

2.1 2.2 CE BL

Nosivost (t)	Min. prekidna sila (t)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	Φ (mm)	Težina (kg/ kom)
WLL	MBL								Weight
1.12	4.48	20.5	21	23	15	18	114.5	18	0.31
2	8	25.5	26	29.7	19.5	23.5	138.5	23	0.56
3.15	12.6	35	37.5	34	23	27.7	163.7	38	0.99
5.3	21.2	40.5	41.5	43	32	35.5	210	45	1.85






• EN 1677-2

Kuka sa okom i osiguračem G80 RX847

Eye sling hook with latch G80

2.1 2.2 CE BL

Nosivost (t)	Min. prekidna sila (t)	A (mm)	E (mm)	M (mm)	N (mm)	H (mm)	L (mm)	Težina (kg/ kom)
WLL	MBL							Weight
1,12	4,48	9,5	22	70	17	19	110	0,27
2	8	16	27	86	24	23,3	144	0,655
3,15	12,6	19	33	103	24	28	190	1,22
5,3	21,2	23	40	135,7	38	37	227	2,43
8	32	28,5	44	161	41,5	41	257	3,81
12,5	50	27	53	187	46	50	301	5,9
15	70	32	72	240	57	59,5	337	9,1






• EN 1677-2

Kuka sa okom i lijevanim osiguračem G80 RX334

Eye sling hook with cast latch G80

2.1 2.2 CE BL

Nosivost (t)	Min. prekidna sila (t)	M (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	B (mm)	L (mm)	Težina (kg/ kom)
WLL	MBL							Weight
1.12	4.48	20.5	9	18.5	20	68	109	0.3
2	8	25	11	22	27	84	133.5	0.55
3.15	12.6	34	14	28	33	102.5	167.5	1.05
5.3	21.2	42.5	17.5	35	40	128.5	207.5	1.75
8	32	52	22	43	48	156.5	253	3.2
12,5	50,0	62	26	51,5	56	187	300	60





• EN 1677-2