2. PRIBOR G80 I G100 G80 and G100 accessories


2.1. Pribor G80

Očna matica G80 RX055


Eye nut G80

2.1 2.2 CE

Nosivost na 0° (t) WLL 0°	Nosivost do 90° (t) WLL 90°	M (mm)	D (mm)	N (mm)	L (mm)	Težina (kg/ kom) Weight
0,4	0,15	6	36	20	36	0,05
0,8	0,4	8	36	20	36	0,05
1,0	0,4	10	45	25	45	0,09
2,0	0,75	12	54	30	53	0,16
3,0	1,0	14	63	35	62	0,24
4,0	1,5	16	63	35	62	0,24
5,0	2,0	18	72	40	71	0,34
6,0	2,3	20	72	40	71	0,36
7,0	2,8	22	81	45	81	0,58
8,0	3,2	24	90	50	90	0,72
10	4	27	90	50	90	0,72
12	4,5	30	108	60	109	1,32








• EN 1677-1

Očni vijak G80 RX054


Eye bolt G80

2.1 2.2 CE

Nosivost na 0° (t) WLL 0°	Nosivost do 90° (t) WLL 90°	M (mm)	D (mm)	K (mm)	N (mm)	L (mm)	Težina (kg/ kom) Weight
0,4	0,15	6	28	13	16	42	0,05
0,8	0,4	8	36	15	20	51	0,06
1,0	0,4	10	45	18	25	63	0,11
20,0	0,75	12	54	22	30	75	0,18
3,0	1,0	14	63	28	35	89,5	0,28
4,0	1,5	16	63	28	35	90	0,29
5,0	2,0	18	72	30	40	101	0,42
6,0	2,3	20	72	30	40	101	0,45
7,0	2,8	22	81	34,5	45	115	0,67
8,0	3,2	24	90	38	50	128	0,87
10	4,0	27	90	38	60	128	0,88
12	4,5	30	108	45	60	154	1,66








• EN 1677-1

Vijak sa okom G80 tip AL

Lifting eye type AL G80

2.1 2.2 CE

Nosivost (t) WLL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Težina (kg/ kom) Weight
0,2	M6x1,0	20	34	20	20	17	7	0,05
0,4	M8x1,25	20	34	20	24	17	7	0,07
0,7	M10x1,5	20	38	22	30	19	8	0,08
1,0	M12x1,75	25	47	27	36	23	10	0,14
1,2	M14x2,0	30	57	30	40	27	14	0,25
1,5	M16x2,0	36	63	35	53	31	14	0,39
2,0	M18x2,5	36	63	35	53	31	14	0,38
2,5	M20x2,5	40	72	40	58	34	16	0,58
3,0	M22x2,5	42	82	45	64	38	19	1,01
4,0	M24x3,0	55	95	55	84	40	20	1,12
5,0	M27x3,0	55	95	55	84	40	20	1,18
6,0	M30x3,5	60	108	60	99	49	24	1,84 e





• EN 1677-1