# 2. PRIBOR G80 I G100 G80 and G100 accessories


## 2.1. Pribor G80

### Skračivać-kuka za lanac dugi G80 RX142

**Deep throat clevis shortening hook G80**

2.1 2.2 CE BL

| Promjer lanca (mm) | Nosivost (t) | Min. prekidna sila (t) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | M (mm) | L (mm) | Težina (kg/ kom) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chain dia. | WLL | MBL | | | | | | Weight |
| 6-8 | 1.12 | 4.48 | 7.5 | 31.5 | 7.5 | 45 | 85 | 0.19 |
| 7/8-8 | 2 | 8 | 9 | 37.5 | 10 | 57 | 106 | 0.35 |
| 10-8 | 3.15 | 12.6 | 12.5 | 47.5 | 13 | 74 | 127 | 0.75 |
| 13-8 | 5.3 | 21.2 | 15 | 58.5 | 15.5 | 89 | 165.5 | 1.63 |







• EN 1677-1

### Kuka klizna sa osiguračem G80 G80 RX072

**Sliding eye choker hook G80**

2.1 2.2 CE BL GP Green Pin

| Nosivost (t) | Promjer č. užeta (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Težina (kg/ kom) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLL | Rope dia. | | | | | | | | Weight (kg) |
| 0,8 | 6-11 | 112 | 63 | 19 | 65 | 14 | 30 | 16 | 0,4 |
| 1,6 | 10-13 | 143 | 82 | 26 | 83 | 17 | 30 | 19 | 0,8 |
| 2,5 | 14-16 | 170 | 98 | 30 | 97 | 19 | 33 | 25 | 1,2 |
| 3,2 | 16-20 | 196 | 115 | 36 | 110 | 22 | 40 | 28 | 1,9 |
| 5,4 | 22-26 | 260 | 142 | 46 | 145 | 36 | 60 | 35 | 4,3 |







• EN 1677-1

### Kuka za navarivanje G80 RX019

**Weld on hook G80**

2.1 2.2 CE BL

| Nosivost (t) | Min. prekidna sila (t) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | H (mm) | M (mm) | P (mm) | L (mm) | Težina (kg/ kom) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLL | MBL | | | | | | | | Weight |
| 1,0 | 5 | 77.6 | 61.3 | 25 | 93 | 23 | 25 | 101.6 | 0.49 |
| 2,0 | 10 | 92 | 67 | 28 | 81 | 23.4 | 34 | 114 | 0.87 |
| 3,0 | 15 | 106 | 73.5 | 30 | 116 | 30.5 | 36 | 129 | 1.13 |
| 5,0 | 25 | 133 | 94 | 39 | 159 | 44 | 43.5 | 171 | 2.5 |
| 8,0 | 40 | 137 | 94 | 36 | 159 | 44 | 51 | 177 | 3.26 |
| 10,0 | 50 | 170 | 135 | 48 | 194 | 54.7 | 53 | 223 | 5.2 |







• EN 1677-1

### Kuka otvorena G80 RX015

**Eye foundry hook G80**

2.1 2.2 CE BL

| Nosivost (t) | A (mm) | D (mm) | P (mm) | K (mm) | H (mm) | T (mm) | Težina (kg/ kom) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLL | | | | | | | Weight |
| 2,0 | 18 | 12 | 63,5 | 120 | 31 | 25 | 1,09 |
| 3,15 | 22 | 16 | 76 | 146 | 33 | 32 | 1,95 |
| 5,3 | 27 | 19 | 89 | 175 | 44,5 | 38 | 3,22 |
| 8,0 | 32 | 20 | 101 | 205 | 51,5 | 46 | 5,26 |
| 12,5 | 38 | 25 | 114 | 235 | 65 | 56 | 9,07 |
| 15,0 | 45 | 28,5 | 127 | 264 | 68,5 | 57 | 11,79 |






• EN 1677-1