1. ČELIČNA UŽAD I LANCI Wire ropes and chains


1.8. Spiralno uže

Spiralno uže: 1×7

Spiral rope: 1x7

CE 2.1 2.2 3.1 BL

Promjer (mm)	Min. prekidna sila (kN) 1770 N/mm²	Težina (kg/100m)
Diameter	MBL	Weight
1,0	0,96	0,5
1,5	2,11	1,10
2,0	3,75	1,96
2,5	5,86	3,1
3,0	8,44	4,4
3,5	11,5	6,0
4,0	15,0	7,8
4,5	19,0	9,9
5,0	23,5	12,2
6,0	33,8	17,6






- EN 12385-10
- DIN 3052
- završna obrada: cinčano
- čvrstoća žice: 1770 N/mm^2

Spiralno uže: 1×19

Spiral rope: 1x19

CE 2.1 2.2 3.1 BL

Promjer (mm)	Min. prekidna sila (kN) 1770 N/mm²	Težina (kg/100m)
Diameter	MBL	Weight
1,5	2,09	1,09
2,0	3,72	1,94
2,5	5,82	3,0
3,0	8,38	4,4
4,0	14,9	7,8
5,0	23,3	12,1
6,0	33,5	17,5
7,0	45,6	23,8
8,0	59,6	31,0




- EN 12385-10
- DIN 3053
- završna obrada: cinčano
- čvrstoća žice: 1770 N/mm^2

Spiralno uže: 1×37

Spiral rope: 1x37

CE 2.1 2.2 3.1 BL

Promjer (mm)	Min. prekidna sila (kN) 1770 N/mm²	Težina (kg/100m)
Diameter	MBL	Weight
3,0	8,17	4,3
4,0	14,5	7,7
5,0	22,7	12,1
6,0	32,7	17,4
7,0	44,5	23,7
8,0	58,1	30,9
6,0	33,5	17,5
7,0	45,6	23,8
8,0	59,6	31,0



- EN 12385-10
- DIN 3054
- završna obrada: cinčano
- čvrstoća žice: 1770 N/mm^2