2. PRIBOR G80 I G100 G80 and G100 accessories


2.1. Pribor G80

Spojnica lanca VG G80 RX074

VG chain connecting link G80

2.1 2.2 CE BL

Promjer lanca (mm)	Nosivost (t)	Min. prekidna sila (t)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	K (mm)	H (mm)	Težina (kg/ kom)
Chain dia.	WLL	MBL						Weight
6-8	1.12	4.48	15	7.5	58	42	7	0.08
7-8	1.5	6	20	8.5	73	54.8	8.5	0.145
7/8-8	2	8	20.5	9.5	79.5	60.5	8.5	0.146
8-8	2	8	20.5	9.5	79.5	60.5	8.5	0.16
10-8	3.15	12.6	26	12	90.5	68	11.5	0.30
13-8	5.3	21.2	30	15	117	87	15	0.65
16-8	8	32	35	19.8	148	108.4	19.8	1.15
18-8	10	40	38	21	154	112	21	1.84
20-8	12.5	50	41	24	169.5	121.5	24	2.1
22-8	15	60	49.5	26	193.5	141.5	26	2.87
26-8	21.2	84.8	57.5	31	220	158	30	4.5
32-8	31.5	126	67.5	38	281	205	37	8.21






• EN 1677-1

Spojnica lanca OMEGA G80 RX002

Omega chain connection link G80

2.1 2.2 CE BL

Promjer lanca (mm)	Nosivost (t)	Min. prekidna sila (t)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Težina (kg/ kom)
Chain dia.	WLL	MBL						Weight
6-8	1.12	4.48	8	41	20.5	25	52	0.12
7/8-8	2.0	8.0	10	52	23.5	35	68.5	0.22
10-8	3.15	12.6	12	62	31.5	40.5	81	0.36
13-8	5.3	21.2	15	81	41	54	108	0.71
16-8	8	32	19	99	49.5	64	126	1.3
18/20-8	12.5	50	23	118	58	75.6	152	2.2






• EN 1677-1

Spojnica poliesterske priveznice G80 RX001

Web sling connecting G80

2.1 2.2 CE BL

Nosivost (t)	Min. prekidna sila (t)	A (mm)	B (mm)	K (mm)	W (mm)	G (mm)	E (mm)	Težina (kg/ kom)
WLL	MBL							Weight
1.12	4.48	15	60	56	40	18	7	0.2
2.0	8.0	20	61.5	63.7	40	24	9.5	0.3
3.15	12.6	24	66	83	39	30.5	11	0.68
5.3	21.2	28	88	93.7	55	36.8	16.5	1.47
8	32	34.5	108	120	65.5	45.2	19.8	2.3
12.5	50	41	129	138	80	51.8	23	3.3





• EN 1677-1

Škopac G80 RX049

Dee shackle G80

2.1 2.2

Nosivost (t)	Min. prekidna sila (t)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	L (mm)	Težina (kg/ kom)
WLL	MBL					Weight
2,0	8,0	15	32	9	56	0,14
3,15	12,6	21	43	11,5	71	0,27
5,3	21,2	25	51	14,5	91	0,5
8,0	32,0	30	63	17,5	111	0,89

